



Governo de Sergipe
FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE
 RUA DOUTOR CANUTO GARCIA MORENO, S/N, LUZIA - ARACAJU (SE) - CEP. 49048-100 -
 (079) 32118878

Processo: DISPENSA PRESENCIAL - DP0853/2017

Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Justificativa da aquisição/contratação
PARA ATENDER Á NECESSIDADE DAS UBNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUNDAÇÃO RENASCER QUE SE ENCONTRAM COM DEFICIÊNCIAS EM EQUIPAMENTO DE T.I. OS EQUIPAMENTOS SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA GARANTIR A SEGURANÇA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS QUE PRECISAM MANTER UMA VIGILÂNCIA CONSTANTE DOS ADOLESCENTES.

Base legal
ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Produtos/Serviços				
Lote 1				
Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd
1	407386-0	FONTE DE ALIMENTACAO - PARA ELETRO ELETRONICO, TIPO FONTE 127/220 - 12V 1.5A	UNIDADE	60
2	398189-4	CAMERA DE CIRCUITO FECHADO - TIPO BULLET, CMOS 1/4, RESOLUCAO HD 720P, 1 MEGAPIXEL, ALCANCE DE ATÉ 25 METROS, LENTE FIXA 2,8MM, GARANTIA DE 12 MESES	UNIDADE	12
3	385504-0	CAMERA DE CIRCUITO FECHADO - TIPO SPEED DOME, COM SENSOR DE IMAGEM 1/4", FORMATO DO SINAL NTSC, ILUMINAÇÃO MINIMA 0 LUX, DIAMETRO DA LENTE 3.9~85.8MM, ABERTURA DO FOCO F1.4~3.7, ALCANCE DE INFRAVERMELHO 150 METROS, BAUD RATE 2400BPS, 4800BPS, 9600BPS,	UNIDADE	73

		19200BPS,RESOLUÇÃO 600 TVL, VELOCIDADE HORIZONTAL 0.08º~240º/S, VELOCIDADE VERTICAL 0.08º~160º/S, FAIXA HORIZONTAL 0º~360º (CONTÍNUOS), FAIXA VERTICAL 0º~90º (180º AUTO FLIP),SAIDA DE VÍDEO 1 VP-P/75 BNC, ALIMENTAÇÃO INPUT AC100 240V, 50/60HZ, OUTPUT DC12V+/-5% 5A,PROTOCOLOS PELCO-D/P AUTO DETECTA, COMUNICAÇÃO RS485, PRESET 128, VARREDURA 4, PATTERN 4, ZONA 1, ENTRADA DE ALARME 1, SAÍDA DE ALARME 1, ENDEREÇOS 1-255		
4	395688-1	CONVERSOR DE VIDEO - BALUNS PASSIVOS COM TRANSMISSÃO DE VÍDEO E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DE CFTV ANALÓGICO VIA CABO UTP SEM PERDA DE QUALIDADE, TIPO CONECTOR (RJ 45 E BNC FÊMEA), SAÍDA/ENTRADA ALIMENTAÇÃO E VÍDEO (RJ 45) 16, SAÍDA DE VÍDEO (BNC FÊMEA) 16, DISTÂNCIA PARA TRANSMISSÃO DE ALIMENTAÇÃO ATÉ 300 M, DISTÂNCIA PARA TRANSMISSÃO DE VÍDEO ATÉ 400 M (COLORIDO) E 600 M (PRETO E BRANCO), DIMENSÕES APROX. DO GABINETE METÁLICO (L X P X A) 439 x 136 x 45 MM (RACK 19" ? 1U), PESO APROX. 2,4 KG, ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA, 100-240 VAC ? 50/60 HZ (FULL RANGE), TENSÃO DE SAÍDA 13,8 VDC, CORRENTE MÁXIMA FORNECIDA EM CADA CANAL 1A	UNIDADE	60
5	385502-3	MODULO DIGITAL - DVR - HD - PERMITE VISUALIZACAO DAS IMAGENS AO VIVO EM TEMPO REAL PARA ATÉ 16 CAMERAS SIMULTANEAMENTE ENQUANTO GRAVA, SUPORTE AO RECURSO DDNS;	UNIDADE	1

OPERAÇÃO REMOTA DE
 MONITORAMENTO COM
 TRANSMISSÃO VIA REDE DE
 BANDA INDIVIDUAL POR
 CANAL, CONFIGURAÇÃO TOTAL
 DO SISTEMA, TAXA DE
 GRAVAÇÃO: NTSC 120 240 480
 FPS - PAL 100 200 400
 FPS, DETECÇÃO DE
 MOVIMENTO: 330 ZONAS DE
 DETECÇÃO (22X15); MODO
 DE BACKUP: PEN DRIVE,
 DISCO FLASH, DISCO RÍGIDO
 USB, CD-RW USB, DVD RW
 USB, REDE, MODO DE BUSCA:
 HORA/DATA, POR TIPO DE
 EVENTO, ALARME E /OU
 DETECÇÃO DE MOVIMENTO,
 BUSCA AVANÇADA E
 MARCAÇÃO DE
 EVENTO, REPRODUÇÃO
 RÁPIDA, LENTA, PRÓXIMO
 ARQUIVO, ARQUIVO ANTERIOR,
 PRÓXIMO CANAL, CANAL
 ANTERIOR, TELA CHEIA,
 REPETIÇÃO
 ALEATÓRIA, DETECÇÃO DE
 MOVIMENTO, MASCARAMENTO
 E PERDA DE
 VÍDEO, UTILIZAÇÃO: ÁUDIO
 14,4 MB/H - VÍDEO 56 A 500
 MB/H, ENTRADA DE VÍDEO: 16
 CANAIS; SAÍDA DE VÍDEO: 1
 BNC, 1 VGA, 1 HDMI, 1 CANAL
 VÍDEO COMPOSTO; ENTRADA
 DE ÁUDIO: 1 BNC; SAÍDA DE
 ÁUDIO: 1 BNC; ENTRADA DE
 ALARME: NO/NC 16; SAÍDA
 DE ALARME: 1 CANAL; PORTA
 DE REDE: RJ45 10M/100M;
 PORTA DE CONTROLE DE PTZ:
 RS485; PORTA USB: 2
 PORTAS USB
 2.0, COMPRESSÃO DE VÍDEO
 H.264; CONTROLE DE VÍDEO:
 6 OPÇÕES; COMPRESSÃO DE
 ÁUDIO: G711, ALARME:
 16 ENTRADAS E 1 SAÍDA;
 GERENCIAMENTO DE
 TECNOLOGIA DE HIBERNAÇÃO
 DO HD, 12VDC, 2 A EXTERNA,
 12 VDC, 4A, PADRÃO DE
 VÍDEO: PAL - NTSC, MODO DE
 GRAVAÇÃO MANUAL,
 CONTÍNUA, CONTÍNUA COM
 CONDIÇÃO DE
 SOBRESCREVER, AGENDADA,
 DETECÇÃO DE MOVIMENTO,
 MASCARAMENTO DE

		CÂMERA,SUPORTA CONFIGURAÇÃO INDIVIDUAL POR CANL,ACOMPANHA: CONTROLE REMOTO; MOUSE USB, ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; CONECTOR PARA ENTRADA E SAÍDA DE ALARME, CONECTOR 12V, CD COM SOFTWARE E MANUALDE INSTRUCAO,ARMAZENAMENTO DE GRAVAÇÕES: SUPORTA 1HD SATA 2 HD SATA (COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 4 TB),ATE 30 FPS POR CAMERA,CONSUMO DE ENERGIA: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C - 60°C,UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% - 90%,100 - 240 VAC, 50/60 HZ (AUTOMÁTICO) EXTERNO,.ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA: MÍNIMO DE 01(UM)ANO.		
6	365759-0	FITA VINILICA - PARA ROTULADORA BROTHER, MODELO TZE-S221,LARGURA MEDINDO 9MM,COMPRIMENTO MEDINDO 8M,NA COR PRETA SOBRE BRANCA	UNIDADE	2
7	392056-9	IMPRESSORA ROTULADORA - EM ACRILICO,COM VISOR LCD, COM 10 FITAS,TIPO ROTULADORA ELETRONICA, PARA IMPRESSAO EM FITA LARGURA: 9 E 12MM COM VISOR DE LCDDE 12 CARACTERES X 1 LINHA.,TECLADO QWERTY, COTADOR MANUAL,VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 7,5MM-SEG. RESOLUÇÃO: 230 DPI,A BATERIA,Nº DE LINHAS 02, MEMÓRIA SIM, FITA PADRÃO M,FONTE: NORMAL, NEGRITO, CONTORNO, SOMBRA, ITÁLICO, ITÁLICO SUBLINHADO, NEGRITO ITÁLICO, SHADOW ITÁLICO, VERT.,QUANTIDADE DE SÍMBOLO INCORPORADO 71, IMPRESSÃO MULTI CÓPIAS ATÉ 9 CÓPIAS, IMPRESSÃO VERTICAL. ALTURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO	UNIDADE	1

7MM.,ESPECIFICAÇÃO DA FITA: CARTUCHO DE FITA BRANCA (CRIA LETRAS PRETAS) TIPO DA FITA: TÉRMICA COMPRIMENTO: 8 METROS LARGURA: 12MM COR DA FITA: BRANCA COR DA LETRA: PRETA				
8	395902-3	CABO PAR TRANCADO - CAIXA DE CABO DE REDE,CAT - 5E,U/ UTP CAT.5E	CAIXA ,305000 METRO	7

Resultado		
Lote 1		
Pesquisa de mercado	Proposta	Vencedor
INFOMC TECNOLOGIA LTDA-ME (12.773.604/0001-50)	7.985,00	Sim
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (10.849.617/0001-30)	11.075,00	Não
JUCILEA CARREGOSA RODRIGUES SANTOS-ME (19.804.286/0001-96)	10.735,00	Não

Resultado / Justificativa

Aracaju/SE, 28 de Novembro de 2017

SANDRA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL

WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
ORDENADOR DE DESPESA